

Enkolan Grundierung OS

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Enkolan Grundierung OS ist eine transparente, lösemittelfreie, schnell trocknende Grundierung mit leicht gelblicher Farbe.
Eigenschaften	Es handelt sich um eine leicht verstreichbare Grundierung mit hervorragender Haftung auf allen mineralischen Untergründen, z.B. Beton, Zementestriche, Sandstein, usw. Enkolan Grundierung OS verbessert die Haftung von Enkolan Produkten und trocknet dabei außerordentlich schnell.
Verwendungszweck	Enkolan Grundierung OS wird ausschließlich als Grundierung für Enkolan Produkte eingesetzt, insbesondere für Enkolan Beschichtung 1K LF. Enkolan Grundierung OS darf <u>auf keinen Fall</u> mit Enkopur verwendet werden.
Anwendung und Verarbeitung	Die Verarbeitung erfolgt mit einer lösemittelbeständigen Fellrolle oder ggf. auch einem Pinsel. Bei sommerlichen Witterungsbedingungen ist Enkolan Grundierung OS bereits nach 30-60 Minuten trocken und kann mit Enkolan Beschichtung 1K LF überschichtet werden. Die Grundierung kann ggf. aber auch später beschichtet werden, ein besonderes Zeitintervall braucht hierbei nicht eingehalten zu werden. Falls die Oberfläche jedoch in der Zwischenzeit verschmutzt sein sollte, muss die vorgestrichene Fläche vor der Beschichtung erneut gereinigt, jedoch nicht neu vorgestrichen werden.
Technische Daten	Lieferform : dünnflüssig Farbe : gelblich-transparent Abluftzeit : 30 – 60 Minuten (je nach Witterung) Viskosität : 420 mPas bei 23 °C Dichte : ca. 1,1 g/cm ³ bei 23 °C
Verbrauch	ca. 300 g/m ²
Lieferform	3,0 kg Gebinde
Lagerung	Siehe Sicherheitsdatenblatt

Enkolan Grundierung OS

Produktbeschreibung

Entsorgung

Die Gebinde müssen zur geordneten Entsorgung direkt nach der letzten Produktentnahme tropffrei bzw. spachtelrein nachentleert werden. Restentleerte Blechverpackungen können dem Kreislauf Blechverpackungen Stahl (KBS) zugeführt werden. Annahmestellen weist die Firma ENKE als Zeichennutzungsnehmer nach bzw. finden sich im Internet unter: www.kbs-recycling.de.

Nicht ausgehärtete Anhaftungen oder größere Produktreste in Blechgebinden sind vom Verarbeiter kostenpflichtig zu entsorgen, da es sich um Sonderabfall handelt.

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unserem derzeitigen technischen Kenntnisstand sowie unseren Erfahrungen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Die Vielfalt möglicher Einflüsse auf die Verarbeitung und Anwendung befreien den Verarbeiter nicht davon, sich durch eigene Prüfungen und Versuche über die korrekte Anwendung unserer Produkte Gewissheit zu verschaffen. Bei der Sanierung von unbekanntem oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine korrekte und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte nicht der Herstellerkontrolle unterliegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Schäden, die durch Verarbeitungsmängel, falsche Materialauswahl oder unzureichende Untergrundvorbereitung entstehen, sind in jedem Fall von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte Dritter sowie bestehende gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen sind vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten. Eventuelle mündliche Angaben unserer Mitarbeiter, die inhaltlich der vorliegenden Druckschrift widersprechen, sind ohne eine ausdrückliche schriftliche Bestätigung des ENKE – WERKES wirkungslos. Werden diese Bedingungen nicht beachtet, so erlischt unsere Materialgewährleistung.

Anwendungen, die sich außerhalb der Empfehlungen dieser Druckschrift ergeben sollten, befinden sich ohne vorherige Rücksprache mit dem Werk in eigener Verantwortung des Verarbeiters. Eventuell daraus resultierende Schäden sind in solchen Fällen von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Düsseldorf, November 2020

PB ELAN OS 01

ENKE- WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG, Hamburger Str. 16, 40221 Düsseldorf, Tel.: 0211/304074, Fax: 0211/ 393718
e-mail: info@enke-werk.de Internet: www.enke-werk.de