



Sanieren mit Langzeit-Sicherheit

...weil Qualität sich auszahlt!

ENKEPHOB

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	ENKEPHOB ist ein lösemittelhaltiges Hydrophobierungsmittel auf Basis eines speziellen Siliconharzes.
Eigenschaften	Macht Untergründe wasserabweisend, ohne die Wasserdampfdiffusion zu beeinträchtigen. Behandelte Oberflächen lassen Regen abperlen, ohne nass zu werden. Gebrauchsfertig, schnell trocknend.
Verwendungszweck	Gebrauchsfertige, dünnflüssige Imprägnierung für saugfähige Oberflächen, wie z.B. Beton, Mauerwerk oder Putz. ENKEPHOB kann ggf. die Haftung nachfolgender Anstriche, vor allem solcher auf Wasserbasis, vermindern. Nicht bei drückendem Wasser verwenden.
Technische Daten	Lieferform : flüssig Viskosität : ca. 5 mPas [20°C] Dichte : ca. 0,8 g/cm ³ [20°C] Flammpunkt : ca. 40 °C Trocknungszeit : ca. 10 – 30 Minuten
Auftrag	Pinsel oder Rolle
Verbrauch	ca. 200 g/m ² (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes)
Lieferform	24 kg – Einweg - Gebinde
Lagerung	kühl, trocken und frostfrei
Lagerstabilität	Im ungeöffneten Originalgebinde bei max. +25°C mind. 6 Monate
Entsorgung	Die Gebinde müssen zur geordneten Entsorgung direkt nach der letzten Produktentnahme tropffrei bzw. spachtelrein nachentleert werden. Restentleerte Blechverpackungen können dem Kreislauf Blechverpackungen Stahl (KBS) zugeführt werden. Annahmestellen weist die Firma ENKE als Zeichennutzungsnehmer nach bzw. finden sich im Internet unter: www.kbs-recycling.de . Nicht ausgehärtete Anhaftungen oder größere Produktreste in Blechgebinden sind vom Verarbeiter kostenpflichtig zu entsorgen, da es sich um Sonderabfall handelt.

Alle Angaben in dieser Produktbeschreibung entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand und Praxiserfahrungen. Unsere Angaben und Empfehlungen entbinden den Verarbeiter jedoch nicht von seiner Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für das geplante Einsatzgebiet zu überzeugen. Bei der Sanierung von unbekanntem oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine fachgerechte Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Verarbeitungsmängel und daraus resultierende Schäden sind hiervon in jedem Falle ausgeschlossen. Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.
Düsseldorf, August 2005

PB PHOB 3

ENKE-WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG, Hamburger Str. 16, D-40221 Düsseldorf, Tel.: 0211/304074, Fax: 0211/ 393718
e-mail: info@enke-werk.de Internet: www.enke-werk.de