

## Enke Polyflexvlies Produktbeschreibung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Thermisch fixiertes, genadeltes Polyestervlies mit guter Flexibilität und Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung.
<b>Eigenschaften</b>	<b>Enke Polyflexvlies</b> weist gute mechanische Werte auf und lässt sich hervorragend mit allen Enke – Beschichtungen durchtränken. Die spezielle Beschaffenheit dieser Vliestype ermöglicht eine konturengenaue Abdichtung auch extrem unebener Untergründe.
<b>Verwendungszweck</b>	<b>Enke Polyflexvlies</b> dient als rissüberbrückende Armierung für Enke – Dachbeschichtungen zur sicheren Abdichtung im Bereich von Flachdächern, Balkonen, Terrassen oder Laubengängen.
<b>Technische Daten</b>	Lieferform : Rollen mit 50 m Flächengewicht : 110 g/m <sup>2</sup> Dicke : ca. 0,8 mm Zugfestigkeit längs : > 25 daN / 10 cm Zugfestigkeit quer : > 26 daN / 10 cm Lagerfähigkeit : praktisch unbegrenzt
<b>Verbrauch</b>	1,1 m/m <sup>2</sup> (bei ca. 10 cm Überlappung)
<b>Lieferform</b>	Rollen von jeweils 50m Länge und je 15· 20· 30· 50 oder 100 cm Breite
<b>Lagerung</b>	trocken

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unserem derzeitigen technischen Kenntnisstand sowie unseren Erfahrungen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Die Vielfalt möglicher Einflüsse auf die Verarbeitung und Anwendung befreien den Verarbeiter nicht davon, sich durch eigene Prüfungen und Versuche über die korrekte Anwendung unserer Produkte Gewissheit zu verschaffen. Bei der Sanierung von unbekanntem oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine korrekte und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte nicht der Herstellerkontrolle unterliegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Schäden, die durch Verarbeitungsmängel, falsche Materialauswahl oder unzureichende Untergrundvorbereitung entstehen, sind in jedem Fall von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Eventuelle Schutzrechte Dritter sowie bestehende gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen sind vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten. Eventuelle mündliche Angaben unserer Mitarbeiter, die inhaltlich der vorliegenden Druckschrift widersprechen, sind ohne eine ausdrückliche schriftliche Bestätigung des ENKE – WERKES wirkungslos. Werden diese Bedingungen nicht beachtet, so erlischt unsere Materialgewährleistung.

Anwendungen, die sich außerhalb der Empfehlungen dieser Druckschrift ergeben sollten, befinden sich ohne vorherige Rücksprache mit dem Werk in eigener Verantwortung des Verarbeiters. Eventuell daraus resultierende Schäden sind in solchen Fällen von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Düsseldorf, November 2017

PB BC Polyflex 6

**ENKE - WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG, Hamburger Str. 16, 40221 Düsseldorf, Tel.: 0211/304074, Fax: 0211/ 393718**  
[e-mail: info@enke-werk.de](mailto:info@enke-werk.de) [Internet: www.enke-werk.de](http://www.enke-werk.de)