

Bitumen – Voranstrich

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Bitumen – Voranstrich ist eine lösemittelhaltige, schnelltrocknende Lösung von speziellen Bitumina in aromatenarmen Kohlenwasserstoff – Lösemitteln mit relativ hoher Verdunstungsgeschwindigkeit.
Eigenschaften	Bitumen – Voranstrich ist eine sehr leicht verstreichbare Grundierung mit hervorragender Haftung auf allen trockenen Untergründen, z.B. Beton, Bitumenbahnen, Faserzement, Blechdächern usw. Er verfestigt poröse mineralische Oberflächen und bindet fest haftende Schmutzreste auf Bitumenbahnen homogen in die Oberfläche ein.
Verwendungszweck	Dieser Voranstrich dient u.a. zur kostengünstigen Auffrischung alter Bitumendachflächen, die noch einen guten Allgemeinzustand aufweisen sowie ggf. auch als Korrosionsschutz auf Trapezblechen.
Verarbeitung	Die Verarbeitung erfolgt mit einer lösemittelbeständigen Fellrolle oder einer Bürste. Der Untergrund muss trocken sein, da Bitumen – Voranstrich ausgesprochen hydrophoben Charakter hat. Bei der Verarbeitung auf Blechbauteilen ist darauf zu achten, dass diese bei Temperaturen unter + 5°C frei von eventuellem Rauhreif sind. Bereits korrodierte Bleche müssen vorher mit geeigneten Mitteln entrostet bzw. gereinigt werden.
Technische Daten	Lieferform : dünnflüssig Farbe : schwarz Ablüftzeit : 60 – 90 Minuten Viskosität : ca. 250 mPas [20°C] Dichte : ca. 0,9 g/cm ³ [20°C] Flammpunkt : ca. 27 °C
Verbrauch	200 – 400 g/m ²
Lieferform	25 kg – Einweg - Blechbinde
Lagerung	kühl, in verschlossenen Originalbehältern, vor Sonneneinstrahlung geschützt
Entsorgung	Die Gebinde müssen zur geordneten Entsorgung direkt nach der letzten Produktentnahme tropffrei bzw. spachtelrein nachentleert werden. Restentleerte Blechverpackungen können dem Kreislauf Blechverpackungen Stahl (KBS) zugeführt werden. Annahmestellen weist die Firma ENKE als Zeichennutzungsnehmer nach bzw. finden sich im Internet unter: www.kbs-recycling.de . Nicht ausgehärtete Anhaftungen oder größere Produktreste in Blechgebinden sind vom Verarbeiter kostenpflichtig zu entsorgen, da es sich um Sonderabfall handelt.

Alle Angaben in dieser Produktbeschreibung entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand und Praxiserfahrungen. Unsere Angaben und Empfehlungen entbinden den Verarbeiter jedoch nicht von seiner Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für das geplante Einsatzgebiet zu überzeugen. Bei der Sanierung von unbekanntem oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine fachgerechte Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Verarbeitungsmängel und daraus resultierende Schäden sind hiervon in jedem Falle ausgeschlossen. Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Düsseldorf, August 2005

PB BitVA 4

ENKE - WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG, Hamburger Str. 16, 40221 Düsseldorf, Tel.: 0211/304074, Fax: 0211/ 393718
e-mail: info@enke-werk.de Internet: www.enke-werk.de