

Enke Voranstrich P-O

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Voranstrich P-O ist eine transparente, lösemittelhaltige, schnelltrocknende Kunstharzlösung mit leicht gelblicher Farbe.
Eigenschaften	Voranstrich P-O ist eine leicht verstreichbare Grundierung mit hervorragender Haftung auf zahlreichen Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Polyolefinen, z.B. EPDM, FPO usw.
Verwendungszweck	Er wird als Haftvermittler für ENKE – Dachbeschichtungen auf Kunststoffbahnen z. B. aus EPDM, FPE, FPO, PIB, TPE, TPO eingesetzt. Geeignete Bahntypen kann unsere Anwendungstechnik nennen. Da die Oberflächenbeschaffenheit – und somit die Haftung - vom Bewitterungszustand abhängt, sind ggf. Haftungsversuche erforderlich.
Anwendung und Verarbeitung	Die Verarbeitung erfolgt mit einer lösemittelbeständigen Fellrolle oder ggf. auch einem Pinsel. Bei sommerlichen Witterungsbedingungen ist Voranstrich P-O bereits nach etwa 30 Minuten trocken und kann mit Enke – Dachbeschichtungen überschichtet werden.
Technische Daten	Lieferform : dünnflüssig Farbe : gelblich - transparent Ablüftzeit : 30 – 60 Minuten (je nach Witterung) Viskosität : 20 - 30 mPas bei 20 °C Dichte : ca. 0,87 g/cm ³ bei 20 °C Flammpunkt : ca. 30 °C
Verbrauch	ca. 50 - 100 g/m ²
Lieferform	2,5 kg Gebinde
Lagerung	kühl, in verschlossenen Originalbehältern, vor Sonneneinstrahlung geschützt

Enke Voranstrich P-O

Produktbeschreibung

Entsorgung

Die Gebinde müssen zur geordneten Entsorgung direkt nach der letzten Produktentnahme tropffrei bzw. spachtelrein nachentleert werden. Restentleerte Blechverpackungen können dem Kreislauf Blechverpackungen Stahl (KBS) zugeführt werden. Annahmestellen weist die Firma ENKE als Zeichennutzungsnehmer nach bzw. finden sich im Internet unter: www.kbs-recycling.de.

Nicht ausgehärtete Anhaftungen oder größere Produktreste in Blechgebinden sind vom Verarbeiter kostenpflichtig zu entsorgen, da es sich um Sonderabfall handelt.

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unserem derzeitigen technischen Kenntnisstand sowie unseren Erfahrungen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Die Vielfalt möglicher Einflüsse auf die Verarbeitung und Anwendung befreien den Verarbeiter nicht davon, sich durch eigene Prüfungen und Versuche über die korrekte Anwendung unserer Produkte Gewissheit zu verschaffen. Bei der Sanierung von unbekanntem oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine korrekte und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte nicht der Herstellerkontrolle unterliegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Schäden, die durch Verarbeitungsmängel, falsche Materialauswahl oder unzureichende Untergrundvorbereitung entstehen, sind in jedem Fall von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Eventuelle Schutzrechte Dritter sowie bestehende gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen sind vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten. Eventuelle mündliche Angaben unserer Mitarbeiter, die inhaltlich der vorliegenden Druckschrift widersprechen, sind ohne eine ausdrückliche schriftliche Bestätigung des ENKE – WERKES wirkungslos. Werden diese Bedingungen nicht beachtet, so erlischt unsere Materialgewährleistung.

Anwendungen, die sich außerhalb der Empfehlungen dieser Druckschrift ergeben sollten, befinden sich ohne vorherige Rücksprache mit dem Werk in eigener Verantwortung des Verarbeiters. Eventuell daraus resultierende Schäden sind in solchen Fällen von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Düsseldorf, Oktober 2012

PB VA P-O 3

ENKE - WERK Johannes Enke GmbH & Co.KG, Hamburger Str.16, 40221 Düsseldorf, Tel.: 0211/304074, Fax: 0211 / 393718
e-mail: info@enke-werk.de Internet: www.enke-werk.de