

EnkoClean Bitumenlöser

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Gemisch aus aromatischen Kohlenwasserstoffen und nichtionischen Tensiden.
Verwendungszweck	Entfernung von Bitumen und Öl von Betonflächen, Mauern und Steinböden sowie zur Reinigung von Arbeitsgeräten. Verschmutzungen so weit wie möglich mechanisch entfernen. Umgebende Flächen mit Wasser vornässen. Bitumenlöser mit Pinsel auftragen und einwirken, aber nicht trocknen lassen. Erweichten Schmutz anschließend mit Wasser und Bürste entfernen.
Eigenschaften	Macht Bitumen- und Ölflecken wasserlöslich.
Technische Daten	Lieferform : flüssig Viskosität : 0,9 mPas bei 20°C Dichte : 0,87 g/cm ³ bei 20°C Siedebereich : 162 – 176 °C Flammpunkt : 35 -47°C VbF : A II
Lieferform	1,0 l Blechdose
Lagerung	Kühl, im verschlossenen Originalbehälter.
Lagerstabilität	Im ungeöffneten Originalgebinde bei max. +25°C mind. 6 Monate
Entsorgung	Restentleert über den Hausmüll oder Interseroh entsorgen.

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unserem derzeitigen technischen Kenntnisstand sowie unseren Erfahrungen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Die Vielfalt möglicher Einflüsse auf die Verarbeitung und Anwendung befreien den Verarbeiter nicht davon, sich durch eigene Prüfungen und Versuche über die korrekte Anwendung unserer Produkte Gewissheit zu verschaffen. Bei der Sanierung von unbekanntem oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine korrekte und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte nicht der Herstellerkontrolle unterliegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Schäden, die durch Verarbeitungsmängel, falsche Materialauswahl oder unzureichende Untergrundvorbereitung entstehen, sind in jedem Fall von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Eventuelle Schutzrechte Dritter sowie bestehende gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen sind vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten. Eventuelle mündliche Angaben unserer Mitarbeiter, die inhaltlich der vorliegenden Druckschrift widersprechen, sind ohne eine ausdrückliche schriftliche Bestätigung des ENKE – WERKES wirkungslos. Werden diese Bedingungen nicht beachtet, so erlischt unsere Materialgewährleistung.

Anwendungen, die sich außerhalb der Empfehlungen dieser Druckschrift ergeben sollten, befinden sich ohne vorherige Rücksprache mit dem Werk in eigener Verantwortung des Verarbeiters. Eventuell daraus resultierende Schäden sind in solchen Fällen von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Düsseldorf, Mai 2020

PB CLEANBIT 01

ENKE - WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG, Hamburger Str. 16, 40221 Düsseldorf, Tel.: 0211/304074, Fax: 0211/ 393718
e-mail: info@enke-werk.de Internet: www.enke-werk.de