



Enke Multi Protect Suojaväri katollesi

Takaa arvon säilymisen ja katon toimivuuden.

RoofTech
Pidempi Elinkaari Katoille

Enke Multi Protect

Helposti tehty pitkäaikainen suojaus

Enke Multi Protect on värillinen, yksikomponenttinen suojaväri, jossa korostuu korkea kestävyys ja erinomainen suojauskyky peltikatolle. Enke Multi Protect suojaväriä on saatavilla seitsemässä vakiovärissä ja on myös tilattavissa muissa sävyissä, joissa vähimmäistilausmäärä on 200 kg. Enke Multi Protectilla voi paikka-maalata myös Enkopur® ja Enkryl® tiivistykset katon sävyiseksi.

Miksi käyttää Enke Multi Protectia?

Mikäli katossa tai kouruissa esiintyy ruostetta ne tulee pikaisesti suojata hapelta ja kosteudelta, jotta ruustumisen jatkuminen estyy. Tällä pidennetään kattojen ja sadevesijärjestelmien elinkaarta huomattavasti.

Vain yhdellä ainoalla maalauskerroksella saadaan aikaiseksi luotettava UV-vakaa pitkäaikainen suojaus aggressiivisia ympäristövaikutuksia vastaan. Enke Multi Protectia työstetään telalla sekä pensselillä.

Katon ja kourujen elinkaaren pidentämiseksi tiivistetään vuotokohtat Enkopur®-menetelmällä ja huoltomaalataan tarpeen vaatiessa ne kohdat tai koko katto Enke Multi Protectilla.

Enke Multi Protect tarttuu pitkäaikaisella varmuudella lähes kaikille pinnoille, esim. puumateriaaliin, kuitusementtiin, metalleihin sekä luonnollisesti Enkopur® ja Enkryl® tiivistyksiin.

Enke Multi Protect

Käyttökohteita



Työmaavalmentajamme neuvovat teitä mielellään.

Enke Multi Protect

Värit*



Antrasiitti (tummanharmaa)




Punaruskea




Patina



Harmaa



Ruostumaton teräs



Valkoinen



Musta

* Sopimuksen mukaan voimme valmistaa erikoisvärejä suuremmissa määrissä.
Vähimmäismäärä erikoisväreissä: 200 kg (n. 1000 m²).
Värisävyt ovat suuntaa antavia.

Enke Multi Protect

Tekniset tiedot:

Kemiallinen pohja:	sään ja olosuhteiden kestävä akryylihartsi
Viskositeetti:	n. 4000 mPas (fixotrooppinen)
Kulutus:	n. 140 ml/m ² (n. 200 g/m ²)
Pinta:	silkkimatta
Peittämiskyky:	korkea
Kuivumisaika:	nopeasti kuivuva (1–2 tuntia)
Ominaisuuksia:	Erittäin hyvä tarttuvuus uusille, hapettuneille metalli ja muovipinnoille, elastinen ja kylmäjoustava vähintään -25 °C.
Pohja:	Uusille puhtaalle pinnoille ei ole erityisiä esikäsittelyvaatimuksia. Peltipinnoille, joissa on vanha pinnoite/maali sekä hapettuneet ja likaiset peltipinnat tulee puhdistaa perusteellisesti ja mahdollisesti myös hioa sekä suorittaa tarttuvuuskoe. Muut mahdolliset pinnat ovat Enkopur® ja Enkryl®.
Työstö:	pensselillä tai telalla
Työkalujen puhdistus:	EnkoClean työkalupuhdistusaineella
Toimitusmuoto:	4 kg ämpäri (3,5 kg ämpäri värille <i>ruostumaton teräs</i>) kiristysrenkaalla (avattuja maalipurkkeja voidaan varastoida)

Valmistaja: Enke-Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG, Saksalaista laatua vuodesta 1924!

Enke Multi Protect -huoltomaalauksia tekevät sertifioidut  asennusliikkeet.

RoofTech
www.rooftech.fi