



Enkonol

Katon erikoispinnoite

Sisältää regeneroivia lisäaineita ja kuituja bitumihuovalle, kuitusementti- ja peltikatoille

www.rooftech.fi

Enkonol Tekniset tiedot

Käyttökohteet:	Katon bitumipohjainen paksupinnoite kestäville regeneroinneille bitumihuoville, kuitusementti- ja peltikatoille. Vanhojen bitumihuopakattojen saneeraukseen ja uudelleen kyllästämiseksi.
Kemiallinen pohja:	Sekoitus erikoisbitumista, luonnonasfaltista, öljyistä, tartunta hartseista, UV-absorboivista aineista, antioxidanteista, tekokuiduista ja aktiivi täyteaineista.
Tiheys:	n. 0,98 g/cm ³ 20 °C lämmössä
Viskositeetti:	siirappimainen, helposti levitettävä
Kuivumisaika:	riippuu sääolosuhteista 2 – 6 viikkoa kävelykelpoiseen pintaan
Liuottimia:	liuotinainepohjainen
Väri:	musta
Kestävyys:	Meri- ja järvivedenkestävä. Vahvat hapot ja emäksiset aineet saavat vaikuttaa lyhyen ajan. Mineraaliöljyt ja orgaaniset liuottimet eivät saa tulla kosketukseen Enkonolin kanssa.
Varastoitavuus:	väh. 6 kk avaamattomissa alkuperäis-pakkauksissa
Toimitusmuoto:	Peltiämpäri 25 kg
Kulutus:	Bitumihuovalle: 0,5 - 1,0 kg/m ² Peltikatoille: 0,3 - 0,4 kg/m ² Kuitusementtikatoille: 0,4 - 0,5 kg/m ²



Ab Roof Tech Finland Oy •
Kilonkallio 5 A, 02610 Espoo
Tel: +358 400 188 796
[e-mail: info@rooftech.fi](mailto:info@rooftech.fi) Internet: www.rooftech.fi