



Sanacija z dolgotrajnim učinkom

... ker se kakovost obrestuje!



Reflektol

Strešni premaz „svetlo srebrne“ barve

za zniževanje visokih
temperatur na površini

www.enke-werk.de

Reflektol Tehnični podatki



REFLEKTOL je lahko mazljiv, svetlo srebrn strešni premaz z dobro oprijemljivostjo na vseh suhih podlagah. REFLEKTOL je strešni premaz na osnovi bitumna, ki vsebuje topila in visok delež aluminija. Zagotavlja zaščito starim in novim strešnim površinam iz pločevine, cementnih vlaken, bitumenskih trakov ter PUR-penastim strešnim površinam.

Odbojna zaščita vrhnje površine omogoča zniževanje visoke temperature na površini ter zaščito strešnih bitumenskih trakov, pločevinastih, vlaknasto cementnih in PUR-penastih streh pred vlago in raznimi vremenskimi vplivi.

Obdelava poteka hladno s kratkodlakim valjčkom ali z »Airless-napravo« na suho in s predpremazom premazano strešno površino. Strešna površina mora biti očiščena in brez alg, mahu ipd.

Namen uporabe:	Specialni strešni premaz za zniževanje visokih temperatur na površini ter za zaščito PU-strešnih površin (po predhodnem dogovoru s tovarno), strešnih bitumenskih trakov, pločevinastih in vlaknasto cementnih streh
Osnova:	Specialni bitumen z aktivnimi polnili, vlakni, pigmentom aluminija in topili
Gostota:	ca 1,08 g/cm ³ pri 20°C
Viskoznost:	tiksotropen, zelo lahko se maže
Čas sušenja:	Glede na vremenske razmere in debelino nanosa je pohoden po 4 do 14 dneh
Topila:	vsebuje topila
Barva:	svetlo srebrna
Odpornost:	Večinoma odporen proti industrijskim odpadnim plinom ter UV-žarkom in kisiku. Ni odporen proti organskim topilom, oljem, alkalni vodi in razredčenim kislinam.
Stabilnost skladiščenja:	Najmanj 6 mesecev v originalno zaprti embalaži
Oblika dobave:	Posoda 25 kg
Poraba:	Min. 600 g/m ² , maks. 2 kg/m ² Pri nanosu z »Airless-napravo« in na PU-strešnih površinah min. 1 kg/m ² . Pri oblikovanih strešnih površinah kot so npr. vlaknasto cementne valovitke, valovita in trapezna pločevina priporočamo nanos z brizganjem.