



Enke predpremazi

zanesljivi in trajni
na vseh podlagah

www.enke-werk.de



Enke predpremazi

Z raziskavami in inovacijami do zanesljivega oprijema.

Da bi naši premazni in tesnilni sistemi lahko dokazali svoj polni potencial, potrebujete popolno pripravljene podlage. Zaradi tega neprestano delamo na nadaljnjem razvoju in izboljšavah naših predpremazov. Rezultat našega razvoja: največja trajnost na vsaki podlagi! Bodisi da gre za močno prepe-rele ali porozne podlage, za kovino, steklo ali ploščice – naša vezivna sredstva so dorasla vsaki nalogi. Preizkušen modularni sistem poskrbi za to, da so naše tekoče umetne mase (za področje strehe, balko- na ali terase) v povezavi s pravilnim predpremazom kos vsaki podlagi.

Enke predpremaz univerzal 2K

Novi Enke predpremaz Univerzal 2K je resnično vsestransko uporaben. Ne izkazuje termoplastičnih kemijskih lastnosti in je manj agresiven do podlag iz folij in trakov. Uporablja se kot vezivno sredstvo na najrazličnejših podlagah in ostaja, v nasprotju z ostalimi dvokomponentnimi proizvodi, tudi kot zmešan več tednov primeren za uporabo.

Pakiranje: Komponenta A:

3,0 l posoda z vsebnostjo 1,4 kg

Komponenta B:

1,0 l posoda z vsebnostjo 0,84 kg

Poraba: približno 100 – 200 g/m²

(za uporabo pripravljena zmes)

- Lahko mazljiv
- Se hitro suši
- Podlage, kot so folije in membrane, manj nabreknejo
- Zelo dober oprijem na npr. kovine, bitumenske strešne trakove, elastomerne trakove, stare obloge, beton, cementni estrih, ploščice in na številne tekoče umetne mase.
- Odlična odpornost na vodo
- Ko se zmeša, je več tednov primeren za uporabo.
- Uporaben na 95 % vseh podlag, ki se običajno pojavljajo na gradbišču.

Enke-Werk • Johannes Enke GmbH & Co. KG

Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf

Telefon +49 (0) 211 304074, Fax +49 (0) 211 393718

info@enke-werk.de, www.enke-werk.de

Prodaja:



Enke univerzalni predpremaz VA 933

Pakiranje: Kovinska posoda 20 kg, 8.0 kg, 2.5 kg

Poraba: 100 – 200 g/m²

- Lahko mazljiv
- Se hitro suši
- Odličen oprijem na številnih suhih podlagah kot so beton, cementni estrih, bitumenski strešni trakovi, različne plastike oz. umetne mase, peščenec, kovine.
- Uporablja se tudi kot utrjevalni osnovni premaz za lepljenje pločevine z lepilom Enkolit® na peščenjak, ostale naravne kamne ali druge porozne oziroma peščene podlage.

Enke predpremaz P-O

Pakiranje: Kovinska posoda 2.5 kg

Poraba: 50 – 100 g/m²

- Lahko mazljiv
- Se hitro suši
- Odličen oprijem na številne tesnilne trakove iz umetne mase iz poliolefina, npr. EPDM, FPO itd.

Enke predpremaz za steklo

Pakiranje: 1 l kovinska doza

Poraba: približno 50 g/m²

- Lahko mazljiv
- Se hitro suši
- Primeren tudi za področja z dolgotrajno stoječo vodo
- Odlično uporaben za povezave in zatesnitve pri zasteklitvah ali na oblogah iz keramike.

