

# Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



## Enkolit

Datum revidirane izdaje: 06.09.2023

Stran 1 od 8

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 Identifikator izdelka

Enkolit

#### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

##### Uporaba snovi/zmesi

Hladno lepilo za pločevino, masa za lopatico

#### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

##### Proizvajalec

|                            |                                        |                               |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Ime podjetja:              | ENKE-Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG |                               |
| Ulica:                     | Hamburger Str. 16                      |                               |
| Kraj:                      | D-40221 Düsseldorf - Nemčija           |                               |
| Telefon:                   | +49(0)211/ 30 40 74                    | Telefaks: +49(0)211/ 39 37 18 |
| E-pošta:                   | info@enke-werk.de                      |                               |
| E-pošta (Kontaktna oseba): | sdb@enke-werk.de                       |                               |
| Internet:                  | www.enke-werk.de                       |                               |

##### Dobavitelj

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Ime podjetja:                    | -                                |
| Kontaktna oseba:                 | Doris Oman Brank                 |
| E-pošta:                         | doris.oman@mds.si                |
| Internet:                        | www.mds.si                       |
| Prodočje/oddelek za informacije: | od 7h do 15h:<br>+386 41 704 828 |

#### 1.4 Telefonska številka za nujne

izven delovnega časa (po 15. uri): 112

#### primere:

Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0) 6132-84463

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

##### Uredbo (ES) št. 1272/2008

Ta zmes ni razvrščen kot nevaren v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

#### 2.2 Elementi etikete

##### Uredbo (ES) št. 1272/2008

##### Izjemno označevanje posebnih zmesi

EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.

#### 2.3 Druge nevarnosti

Na voljo ni nobenih informacij.

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.2 Zmesi

##### Kemijska karakteristika

Zmes iz bitumna s topili in polnili

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



### Enkolit

Datum revidirane izdaje: 06.09.2023

Stran 2 od 8

#### Pomembne sestavine

| Št. CAS   | Sestavina                                                                                                                                         |            |                  | Delež       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|
|           | Št. ES                                                                                                                                            | Indeks št. | Št. REACH        |             |
|           | Razvrstitev (Uredbo (ES) št. 1272/2008)                                                                                                           |            |                  |             |
|           | Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, isoalkanes, ciklični aromatski < 2%                                                                              |            |                  | 15 - < 20 % |
|           | 919-857-5                                                                                                                                         |            | 01-2119463258-33 |             |
|           | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304 EUH066                                                                                       |            |                  |             |
| 1330-20-7 | Ksilen                                                                                                                                            |            |                  | < 5 %       |
|           | 215-535-7                                                                                                                                         |            | 01-2119488216-32 |             |
|           | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H226 H332 H312 H315 H319 H335 H373 H304 |            |                  |             |

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

#### Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE

| Št. CAS   | Št. ES                                                                                                                                     | Sestavina                                                            | Delež       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
|           |                                                                                                                                            | Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE                               |             |
|           | 919-857-5                                                                                                                                  | Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, isoalkanes, ciklični aromatski < 2% | 15 - < 20 % |
|           | kožni: LD50 = > 5000 mg/kg; oralni: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                                    |                                                                      |             |
| 1330-20-7 | 215-535-7                                                                                                                                  | Ksilen                                                               | < 5 %       |
|           | inhalacijski: LC50 = 20 mg/l (hlapi); inhalacijski: ATE = 1,5 mg/l (prah ali meglice); kožni: LD50 = 2000 mg/kg; oralni: LD50 = 8700 mg/kg |                                                                      |             |

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

##### Pri vdihavanju

Skrbeti za sveži zrak. Pri draženju dihalnih poti obiskati zdravnika.

##### Pri stiku s kožo

Ob stiku s kožo takoj sleči onesnaženo, napojeno obleko in nemudoma sprati z veliko vode in milom.

##### Pri stiku z očmi

Takoj previdno in temeljito sprati z očesno prho ali vodo. Obiskati očesnega zdravnika.

##### Pri zaužitju

Takoj sprati usta in piti 1 kozarec vode. Pokličite zdravnika. NE izzvati bruhanja. Nevarnost pri vdihavanju.

#### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Na voljo ni nobenih informacij.

#### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje.

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

#### 5.1 Sredstva za gašenje

##### Ustrezna sredstva za gašenje

Prah, Pena, Curek pršee vode, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). Ukrepe pri gašenju prilagoditi okolju.

#### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

V primeru požara lahko nastane: Ogljikov monoksid; Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>); Plini/hlapi, škodljivo za zdravje.

#### 5.3 Nasvet za gasilce

V primeru požara: Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju.

#### Dodatni napotki

Kontaminirano vodo za gašenje zbirati ločeno. Ne dovoliti, da pride v kanalizacijo ali vodovje.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



### Enkolit

Datum revidirane izdaje: 06.09.2023

Stran 3 od 8

#### ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

##### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

###### Splošni napotki

Uporabljajte osebno zaščitno opremo.

##### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

##### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

###### Druge informacije

Mehanično zbirati. S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi.

##### 6.4 Sklincevanje na druge oddelke

Varna uporaba: glej oddelek 7

Osebna zaščitna oprema: glej oddelek 8

Odstranitev: glej oddelek 13

#### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

##### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

###### Navodilo za varno rokovanje

Pri odprti uporabi nujno uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem. Izogibati se kontaktu s kožo.

Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

###### Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

###### Nasveti o splošni higieni dela

Sleči kontaminirana oblačila. Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke. Med uporabo ne jesti in ne piti.

###### Dodatni napotki

Ni priporočljivo za notranjo uporabo na velikih površinah.

##### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

###### Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah

Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem.

###### Opozorila glede skupnega skladiščenja

Niso potrebni posebni preventivni ukrepi.

##### 7.3 Posebne končne uporabe

Hladno lepilo za pločevino, masa za lopatico

#### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

##### 8.1 Parametri nadzora

###### Kontrolni parametri

| Št. CAS   | Snov                    | ppm | mg/m <sup>3</sup> | vl/m <sup>3</sup> | Kategorija | Izvora |
|-----------|-------------------------|-----|-------------------|-------------------|------------|--------|
| 1330-20-7 | Ksilen (mešane izomere) | 50  | 221               |                   | 8 ur       |        |
|           |                         | 100 | 442               |                   | KTV        |        |

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### Enkolit

Datum revidirane izdaje: 06.09.2023

Stran 4 od 8

#### Biološke mejne vrednosti

| Št. CAS | Snov                 | Karakteristični pokazatelj         | Vrednost | Biološki vzorec | Čas vzorčenja           |
|---------|----------------------|------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------|
| -       | Ksilen (vse izomere) | metilhipurna kislina (vse izomere) | 2 g/l    | urin            | ob koncu delovne izmene |

#### Vrednosti DNEL/DMEL

| Št. CAS                                                              | Snov | Pot izpostavljenosti | Učinek    | Vrednost              |
|----------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------|-----------------------|
| Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, isoalkanes, ciklični aromatski < 2% |      |                      |           |                       |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno                                         |      | kožni                | sistemske | 77 mg/kg bw/dan       |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno                                         |      | inhalacijski         | sistemske | 871 mg/m <sup>3</sup> |

#### Vrednosti PNEC

| Št. CAS                                                              | Snov | Vrednost |
|----------------------------------------------------------------------|------|----------|
| Okoljski razdelek                                                    |      |          |
| Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, isoalkanes, ciklični aromatski < 2% |      |          |

#### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

##### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Pri odprti uporabi nujno uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem. Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice.

##### Osební varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

##### Zaščito za oči/obraz

Nositi zaščito za oči/zaščito za obraz.

##### Zaščita rok

Pri rokovanju s kemikalijami se sme nositi le zaščitne rokavice z oznako CE vključno s štirimestno kontrolno številko. Rokavice, odporne na kemikalije je treba glede na izvedbo izbrati v odvisnosti od koncentracije in količine nevarne snovi na delovnem mestu. Priporočljivo se je pri prodajalcu informirati o kemični obstojnosti zgoraj omenjenih zaščitnih rokavic za posebne namene.

Na kemikalije odporne zaščitne rokavice (EN 374). Ustrezni materiali za zaščitne rokavice pri kratkotrajni izpostavljenosti oz. brizgljajih (najmanj zaščitni indeks 2, v skladu z > 30 minutnim permeacijskim časom po EN 374): Neopren®, PVC, butilni kavčuk ali nitrilni kavčuk. Ustrezni materiali za daljšo, neposredno izpostavljenost (najmanj zaščitni indeks 6, v skladu z >480 minutnim permeacijskim časom po EN 374): Neopren®, Viton®, PVC, butilni kavčuk ali nitrilni kavčuk.

##### Zaščita kože

Nositi primerno zaščitno obleko.

##### Zaščita dihal

Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal.

Po potrebi nositi ustrezno zaščitno dihalno masko ali pri kratkotrajnemu delu kombinacijski filter A2-P2.

#### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

##### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje: pastozno  
Barva: črn  
Vonj: blag, podoben bencinu

##### Metoda

Tališče/ledišče: ni določeno  
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: ~ 140 °C

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



### Enkolit

Datum revidirane izdaje: 06.09.2023

Stran 5 od 8

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Vnetljivost:                                 | ni določeno<br>ni uporabeno                                           |
| Meje eksplozivnosti-spodnja:                 | 0,6 vol. %                                                            |
| Meje eksplozivnosti-zgornja:                 | 6,5 vol. %                                                            |
| Plamenišče:                                  | 49 °C DIN 53213                                                       |
| Temperatura samovžiga:                       | ~ 240 °C                                                              |
| Temperatura razpadanja:                      | ni določeno                                                           |
| pH:                                          | ni določeno                                                           |
| Topnost v vodi:                              | Raziskave ni treba izvesti, saj za snov velja,<br>da ni topna v vodi. |
| Topnost v drugih topilih<br>ni določeno      |                                                                       |
| Porazdelitveni koeficient<br>n-oktanol/voda: | ni določeno                                                           |
| Parni tlak:                                  | ni določeno                                                           |
| Gostota (pri 20 °C):                         | 1,1 g/cm <sup>3</sup>                                                 |
| Relativna parna gostota:                     | ni določeno                                                           |

#### 9.2 Drugi podatki

##### Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Nadaljnja gorljivost: Ni gorenja, ki se samo vzdržuje

Temperatura samovžiga

Trdne snovi: ni določeno

Plin: ni uporabeno

Oksidativne lastnosti

Ne vzpodbuja gorenja.

##### Druge varnostne značilnosti

Relativna hitrost izparevanja: ni določeno

Vsebnost trdnih delov: ni določeno

Dinamična viskoznost: 3800000 mPa·s  
(pri 20 °C)

### ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

#### 10.1 Reaktivnost

Pri ravnanju v skladu z namenom in skladiščenju ne pride do nevarnih reakcij.

#### 10.2 Kemijska stabilnost

Proizvod je med skladiščenjem pri normalni temperaturi okolice obstojen.

#### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni znana nobena nevarna reakcija.

#### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

ni

#### 10.5 Nezdružljivi materiali

Na voljo ni nobenih informacij.

#### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ni znan noben nevaren produkt razkroja.

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

#### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### Enkolit

Datum revidirane izdaje: 06.09.2023

Stran 6 od 8

#### ETAzmes izračunano

ATE (oralno) > 2000 mg/kg; ATE (dermalno) 22449 mg/kg; ATE (vdihavanje para) 224,5 mg/l; ATE (vdihavanje prah/megla) 30,61 mg/l

#### Akutna strupenost

| Št. CAS   | Sestavina                                                            |                   |         |          |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------|--------|
|           | Pot izpostavljenosti                                                 | Doza              | Vrste   | Izvor    | Metoda |
|           | Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, isoalkanes, ciklični aromatski < 2% |                   |         |          |        |
|           | oralno                                                               | LD50 > 5000 mg/kg | Podgana | OECD 401 |        |
|           | dermalno                                                             | LD50 > 5000 mg/kg | Zajec   | OECD 402 |        |
| 1330-20-7 | Ksilen                                                               |                   |         |          |        |
|           | oralno                                                               | LD50 8700 mg/kg   |         |          |        |
|           | dermalno                                                             | LD50 2000 mg/kg   |         |          |        |
|           | vdihavanje (4 h) para                                                | LC50 20 mg/l      |         |          |        |
|           | vdihavanje prah/megla                                                | ATE 1,5 mg/l      |         |          |        |

### ODDELEK 12: Ekološki podatki

#### 12.1 Strupenost

Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

| Št. CAS | Sestavina                                                            |                   |           |                                    |          |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|----------|--------|
|         | Strupenost za vodo                                                   | Doza              | [h]   [d] | Vrste                              | Izvor    | Metoda |
|         | Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, isoalkanes, ciklični aromatski < 2% |                   |           |                                    |          |        |
|         | Akutna toksičnost za ribe                                            | LC50 > 1000 mg/l  | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (šarenka)      | OECD 203 |        |
|         | Akutna toksičnost za alge                                            | ErC50 > 1000 mg/l | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata    | OECD 201 |        |
|         | Akutna toksičnost na raki                                            | EC50 > 1000 mg/l  | 48 h      | Daphnia magna (velika vodna bolha) | OECD 202 |        |

#### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

proizvod ni bil pregledan.

#### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

proizvod ni bil pregledan.

#### 12.4 Mobilnost v tleh

proizvod ni bil pregledan.

#### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v mešanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIII. prilogi uredbe REACH.  
proizvod ni bil pregledan.

#### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima sestavin, ki izpolnjujejo ta merila.

#### 12.7 Drugi škodljivi učinki

Na voljo ni nobenih informacij.

#### Splošni napotki

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Ne pustiti, da prodre v podtalje/zemljo.

## Enkolit

Datum revidirane izdaje: 06.09.2023

Stran 7 od 8

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

## 13.1 Metode ravnanja z odpadki

## Ravnanje z ostanki zmesi

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Ne pustiti, da prodre v podtalje/zemljo. Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi. Embalažno posodo je potrebno po zadnjem odvzemu proizvoda popolnoma očistiti in jo odstraniti v skladu s predpisi. Izpraznjeno pločevinasto posodo je potrebno oddati na zbirna mesta za embalažo iz pločevine in jekla.

Zbirna mesta dokazuje podjetje ENKE kot registriran uporabnik.

## Klasifikacijska številka odpadka - Produkti ostanki/Nerabljen produkt

080409 ODPADKI IZ PROIZVODNJE, PRIPRAVE, DOBAVE IN UPORABE (PPDU) SREDSTEV ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE, LAKI IN EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH BARV; Odpadki iz PPDU lepil in tesnilnih mas (vključno s sredstvi za impregniranje proti vlagi); Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi; nevarni odpadki

## Klasifikacijska številka odpadka - Rabljen produkt

080409 ODPADKI IZ PROIZVODNJE, PRIPRAVE, DOBAVE IN UPORABE (PPDU) SREDSTEV ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE, LAKI IN EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH BARV; Odpadki iz PPDU lepil in tesnilnih mas (vključno s sredstvi za impregniranje proti vlagi); Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi; nevarni odpadki

## Ravnanje z neočiščeno embalažo

Nekontaminirana in popolnoma zpraznjena embalaža se sme reciklirati. S kontaminirano embalažo je potrebno ravnati enako kot s snovjo.

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

## Kopenski transport (ADR/RID)

## 14.1 Številka ZN in številka ID:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

## 14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

## 14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

## 14.4 Skupina embalaže:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

Ločilna skupina:

ammonium compounds

## Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

## 14.1 Številka ZN in številka ID:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

## 14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

## 14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

## 14.4 Skupina embalaže:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

## 14.5 Nevarnosti za okolje

OGROŽA OKOLJE:

Ne

## 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Na voljo ni nobenih informacij.

## 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

ni uporabeno

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

## 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

## EU Podatki, določeni s predpisi

Omejitve pri uporabi (REACH, priloga XVII):

Vdor 40

# Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



## Enkolit

Datum revidirane izdaje: 06.09.2023

Stran 8 od 8

### Dodatni napotki

Upoštevati je potrebno: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

### Nacionalni predpisi

Omejitev pri zaposlovanju:

Pri delu upoštevati omejitve v skladu z zakonom za zaščito mladostnikov (94/33/ES).

Razred ogrožanja vode (D):

2 - ki ogroža vodo

### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

### Okrajšave in kratice

Flam. Liq: Vnetljiva tekočina

Acute Tox: Akutna strupenost

Asp. Tox: Nevarnost pri vdihavanju

Skin Irrit: Draženje kože

Eye Irrit: Draženje oči

STOT SE: Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost

STOT RE: Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

### Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

H315 Povzroča draženje kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.

### Nadaljnji podatki

Podatki na tem varnostnem listu ustrezajo po najboljšem znanju našim spoznajem na dan, ko so bili natisnjeni. Informacije bi naj služile kot napotki za varno shranjevanje, predelavo, transport in odstranjevanje proizvoda, ki je naveden v tej varnostni listini. Podatki se ne dajo prenesti na druge proizvode. V kolikor se proizvod meša ali obdeluje z drugimi materiali, ali če je podvržen obdelavi, se podatki v tej varnostni listini, v kolikor iz tega ni mogoče sklepati izrecno česa drugega, ne morejo prenesti na novi material, ki je tako izdelan.

Aktualna verzija varnostnega lista je navedena na naši spletni strani [www.enke-werk.de](http://www.enke-werk.de)

(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom preddobavitelja.)