FICHA DE PRODUCTO

GEOTEXTIL POLYFLEX

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Velo de poliéster termofijado y perforado con una óptima flexibilidad y resistencia al desgarre en sentido longitudinal y transversal.	
PROPIEDADES	El velo Enke Polyflex ofrece unas características mecánicas satisfactorias y puede ser impregnado eficazmente con todos los recubrimientos Enke. Las cualidades especiales de este tipo de velo hacen posible la obturación precisa de contornos, aun en sustratos muy irregulares.	
APLICACIÓN	El velo Enke Polyflex sirve de armadura de protección contra fisuras para los recubrimientos de tejado Enke, proporcionando una obturación segura de cubiertas planas, balcones, terrazas o porches.	
DATOS TÉCNICOS	Forma	rollos de 50 m
	Peso	110g/m²
	Espesor	aprox. 0,8mm
	Resistencia a tracción longitudinal	> 25 daN / 10 cm
	Resistencia a tracción transversal	> 26 daN / 10 cm
	Capacidad de almacenamiento	ilimitada
CONSUMO	1 / 1 m/m² (con un solapamiento de 10 cm aprox.)	
FORMATO DE SUMINISTRO	Rollos de 50 m de longitud y 15,20,30,50 o 100 cm de ancho	
ALMACENAMIENTO	En un lugar seco	
RECICLAJE	Para su eliminación correcta en cumplimiento de la legislación aplicable, los envases deberán ser vaciados directamente tras la última extracción de producto de tal modo que no queden gotas ni restos. Una vez vaciados por completo, los envases metálicos podrán ser reciclados como chatarra de acero. La empresa ENKE le indicará gustosamente los centros de recogida disponibles, los cuales también hallará en: https://gestoresderesiduos.org/centros-gestoress Cualquier incrustación no endurecida o resto de producto de volumen considerable contenidos en los envases metálicos deberán ser eliminados por cuenta del usuario, ya que se trata de residuos tóxicos.	

El contenido de esta descripción de producto está en línea con nuestro conocimiento actual y en nuestra experiencia. Nuestras recomendaciones y consejos no eliminan la responsabilidad de asegurarnos de que nuestros productos sean adecuados para la aplicación prevista. Antes de efectuar la rehabilitación de sustratos desconocidos o inusuales, es absolutamente necesario que se ponga en contacto con nuestra empresa. Debido a que la aplicación correcta y profesional de nuestros productos no está sometida al control del fabricante, solo podemos ofrecer garantía por el material de estado perfecto. Esto excluye expresamente los defectos de aplicación, una elección errónea del material o una preparación insuficiente del sustrato. Esta descripción de producto sustituye e invalida todas las versiones anteriores.

ENKE-WERK, Johannes Enke GmbH Co. KG, Hamburger Str. 16, 40221 Düsseldorf, Tel.: 0211/304074, Fax: 0211/393718
e-mail: info@enke-werk.de Internet: www.enke-werk.de