# Beton Voranstrich

## Produktbeschreibung

## Kurzbeschreibung

Beton Voranstrich ist eine lösemittel- und weichmacherfreie, einkomponentige Polymerdispersion auf Basis von Acryl-Copolymeren.

## Eigenschaften

Beton Voranstrich ist eine niedrigviskose Grundierung mit sehr guter Haftung auf abgewitterten Bitumenbahnen und mineralischen Untergründen.

## Verbrauch

200 – 400 g/m²

## Lieferform

20 kg Gebinde

## Anwendung und Verarbeitung

Die Verarbeitung erfolgt mit einer Lammfellrolle oder ggf. mit einem Pinsel. Die Trockenzeit ist abhängig von der Temperatur sowie der Saugfähigkeit des Untergrundes und beträgt etwa 1 – 3 Stunden.

Der Voranstrich kann ggf. auch später noch überbeschichtet werden, ein besonderes Zeitintervall braucht hierbei nicht eingehalten zu werden.

## Verwendungszweck

Beton Voranstrich wird bevorzugt für mineralische Untergründe eingesetzt bzw. dort, wo es auf eine vollkommene Abwesenheit von Lösemitteln ankommt.

Enke
EINFACH ANDERS
SEIT 1924

# Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lieferform: | flüssig |
| Farbe: | milchig – weiß |
| Festkörpergehalt: | ca. 15 % |
| Ablüftzeit: | ca. 1 – 3 Stunden |
| Viskosität: | ca. 5 – 10 mPas bei 20 °C |
| Dichte: | 1,0 g/cm³ bei 20 °C |

# Lagerung

Vor Frost schützen

# Lagerstabilität

mind. 6 Monate im geschlossenen Originalgebinde

# Entsorgung

Die Gebinde müssen zur geordneten Entsorgung direkt nach der letzten Produktentnahme tropffrei bzw. spachtelrein nachentleert werden. Restentleerte Blechverpackungen können dem Kreislauf Blechverpackungen Stahl (KBS) zugeführt werden. Annahmestellen weist die Firma Enke als Zeichennutzungsnehmer nach bzw. finden sich im Internet unter: www.kbsrecycling.de.

Nicht ausgehärtete Anhaftungen oder größere Produktreste in Blechgebinden sind vom Verarbeiter kostenpflichtig zu entsorgen, da es sich um Sonderabfall handelt.

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unserem derzeitigen technischen Kenntnisstand sowie unseren Erfahrungen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Die Vielfalt möglicher Einflüsse auf die Verarbeitung und Anwendung befreien den Verarbeiter nicht davon, sich durch eigene Prüfungen und Versuche über die korrekte Anwendung unserer Produkte Gewissheit zu verschaffen. Bei der Sanierung von unbekannten oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine korrekte und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte nicht der Herstellerkontrolle unterliegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Schäden, die durch Verarbeitungsmängel, falsche Materialauswahl oder unzureichende Untergrundvorbereitung entstehen, sind in jedem Fall von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte Dritter sowie bestehende gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen sind vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten. Eventuelle mündliche Angaben unserer Mitarbeiter, die inhaltlich der vorliegenden Druckschrift widersprechen, sind ohne eine ausdrückliche schriftliche Bestätigung des ENKE – WERKES wirkungslos. Werden diese Bedingungen nicht beachtet, so erlischt unsere Materialgewährleistung.

Anwendungen, die sich außerhalb der Empfehlungen dieser Druckschrift ergeben sollten, befinden sich ohne vorherige Rücksprache mit dem Werk in eigener Verantwortung des Verarbeiters. Eventuell daraus resultierende Schäden sind in solchen Fällen von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Düsseldorf, März 2026

PB VA YL 7

ENKE-WERK • Johannes Enke GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 16 • D-40221 Düsseldorf • Tel.: +49 211 / 30 40 74 • Fax: 0211/ 393718
info@enke-werk.de · www.enke-werk.de

Copyright: ENKE-WERK • Johannes Enke GmbH & Co. KG • Änderungen vorbehalten (12.18/1.000) O.A.