Enke Voranstriche

sicher und haltbar
auf allen Untergründen

www.enke-werk.de

Enke
EINFACHANDERS
SEIT 1924

Enke Voranstriche

Sichere Haftung durch Forschung und Innovation.

Damit unsere Beschichtungs- und Abdichtungssysteme ihr volles Potenzial entfalten können, brauchen Sie perfekt vorbereitete Untergründe. Deshalb entwickeln und verbessern wir unsere Voranstriche stetig weiter. Das Ergebnis unserer Entwicklung: Maximale Haltbarkeit auf jedem Untergrund! Ob stark verwittert und porös, Metall, Glas oder Fliesen – unsere Haftvermittler sind jeder Aufgabe gewachsen.
Ein bewährtes Baukastensystem sorgt dafür, dass unsere Flüssigkunststoffe (im Dach- oder Balkon-/Terrassenbereich) in Verbindung mit dem richtigen Voranstrich jeden Untergrund meistern.

Universal Primer 2K

Der neue Universal Primer 2K ist ein echtes Multitalent. Er zeigt kein thermoplastisches Verhalten und ist weniger aggressiv zu Untergründen aus Folien und Bahnen. Er ist auf verschiedensten Untergründen als Haftvermittler einsetzbar und beibt, im Gegensatz zu anderen zweikomponentigen Produkten, auch angemischt über einen langen Zeitraum verarbeitbar.

Lieferform: Komponente A: 3,0 l Gebinde mit 1,4 kg Inhalt-
Komponente B: 1,0 l Gebinde mit 840 g Inhaltca.
Verbrauch: 100 – 200 g/m²
(von der gebrauchsfertigen Mischung)

- Leicht verstreichbar
- Schnell trocknend
- Quellt Untergründe wie Folien und Bahnen weniger an
- Sehr gute Haftung auf z. B. Metallen, bituminösen Dachbahnen, Elastomerbahnen, Altbelägen, Beton, Zementestrich, Fliesen und vielen Flüssigkunststoffen
- Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit
- Nach Anmischen mehrere Wochen gebrauchsfähig
- Einsetzbar auf 95 % aller bauseits vorkommende Untergründe

Universal Voranstrich 933

Lieferform: Blechgebinde 20 kg, 8,0 kg, 2,5 kg
Verbrauch: ca. 100 – 200 g/m²

- Leicht verstreichbar
- Schnell trocknend
- Hervorragende Haftung auf vielen trockenen Untergründen- wie z. B. Beton, Zementestrich, bituminösen Dachbahnen, verschiedenen Kunststoffen, Sandstein, Metallen
- Auch als verfestigender Haftgrund für Blechverklebungenmit Enkolit® auf Sandstein, sonstigen Natursteinen oder anderen porösen bzw. sandenden Untergründen

Glasprimer

Lieferform: 1 l Blechflasche
Verbrauch: ca. 50 g/m²

- Leicht verstreichbar
- Schnell trocknend
- Auch für Bereiche mit länger stehendem Wasser geeignet
- Hervorragend einsetzbar für Anschlüsse und Abdichtungen an Verglasungen oder auf keramischen Belägen

Voranstrich P-O

Lieferform: Blechgebinde 20 kg, 8,0 kg, 2,5 kg
Verbrauch: ca. 100 – 200 g/m²

- Leicht verstreichbar
- Schnell trocknend
- Hervorragende Haftung auf zahlreichen Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Polyolefinen, z. B. EPDM, FPO etc.

Copyright: Enke-Werk · Johannes Enke GmbH & Co. KG · Änderungen vorbehalten. Technischer Stand am Tage der Drucklegung: 10.2025/1000

ENKE-WERK
Johannes Enke GmbH & Co. KG
Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf
Telefon +49 (0) 211 304074
info@enke-werk.de

Anwendungstechnik und
Fachausstellung Langenfeld
Telefon +49 (0) 2173 8956840
technik@enke-werk.de

www.enke-werk.de

Enke
EINFACH ANDERS
SEIT 1924